

8160WB

ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON BATERÍA DE RESPALDO DE CC, TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Confiabilidad garantizada con batería de respaldo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DESEMPEÑO DURANTE UN CORTE DE ENERGÍA
Batería de respaldo

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
Motor de CC

WI-FI
Incorporado

BATTERY BACKUP CALIFORNIA SB-969 COMPLIANT

¿Desea conectar otros dispositivos inteligentes? myQ® puede hacerlo. myQ.com



CONFIABLE

LA BATERÍA DE RESPALDO INTEGRADA GARANTIZA EL ACCESO AL GARAJE INCLUSO CUANDO HAY UN CORTE DE ENERGÍA.

EL MOTOR DE CC ESTÁ DISEÑADO EXPRESAMENTE PARA UN DESEMPEÑO SILENCIOSO.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA PARA UN DESEMPEÑO ESTABLE Y UNA RESISTENCIA INDUSTRIAL.

ARRANQUE/PARADA SUAVE PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE.

GARANTÍA 4 AÑOS PARA EL MOTOR, 1 AÑO PARA LAS PARTES Y LOS ACCESORIOS.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA CONECTAR EL GARAJE DE LA MANERA MÁS FÁCIL.

LA APLICACIÓN MÓVIL myQ LES PERMITE A LOS USUARIOS RECIBIR ALERTAS Y CONTROLAR EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® PROTEGE EL ACCESO AL GARAJE ENVIANDO UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

LA ALERTA DE CIERRE SEÑALA CUANDO myQ ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

El Estado de California no respalda estos ni ningún otro abre-puertas de garaje. *Requiere la compra adicional de myQ Home Bridge 819LMB. **Vincular su cuenta myQ a un socio puede requerir la compra de un accesorio o una cuota de suscripción adicional. ***Para controlar este accesorio que se puede utilizar con HomeKit de manera automática y fuera del hogar se necesita un televisor Apple con tvOS™ 10.0 o una versión posterior, o un iPad® con iOS 10.0 o configuración posterior como centro para el hogar. No se incluye el teléfono inteligente. Las pantallas de la aplicación pueden variar. Se requieren datos de celular o conexión a Wi-Fi. Pruebe el equipo con regularidad y siga las instrucciones de seguridad.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

PANEL DE CONTROL MULTIFUNCIÓN®

Incluye controles de bloqueo y programabilidad de accesorios.



882LMW

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES

Opera hasta 3 abre-puertas o accesorios de iluminación myQ.



893LM

BATERÍA DE RESPALDO INTEGRADA

Alimenta el abre-puertas cuando se produce un corte de energía.



485LM

POTENTES ACCESORIOS:

myQ HOME BRIDGE

Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y el control de voz Siri® a los abre-puertas con Wi-Fi. Se instala fácilmente en el garaje dentro del alcance del Wi-Fi.***



819LMB

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

CONTROL REMOTO DE ILUMINACIÓN

Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto de garaje.



825LM

MONITOR DE PUERTA Y PORTÓN DE GARAJE

Monitorea y cierra hasta 4 puertas de garaje desde cualquier habitación de la casa.



829LM

GUÍA DEL PRODUCTO 8160WB

ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON BATERÍA DE RESPALDO DE CC, TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON BATERÍA
DE RESPALDO DE CC, TRANSMISIÓN
DE CADENA Y WI-FI®

MOTOR



- 12 VCC
- 53 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ENERGÍA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 2.7 A
- Certificación de UL®
- Cable eléctrico de 4' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis, riel en T y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de cadena completo (reductor de engranaje 63:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil
- Tablero lógico de CC y Wi-Fi con supresor de sobretensión incorporado (para el tablero lógico de reemplazo, solicite la pieza 050DCTWF)

7.67"



DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'
Longitud instalado	128"	140"	164"
Apertura máxima	7'6"	8'6"	10'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

8.5"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

6.5"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

SECURITY+ 2.0®
RADIOCONTROLES

Rango operativo: ~200'

Temperatura de servicio: -34.4 °C (-30 °F) a 65.5 °C (150 °F)

Frecuencia:

- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz*
- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
- Codificación antirrobo Security+ 2.0

*Triple banda en la codificación Security+ 2.0 únicamente. El control remoto premium es compatible con versiones anteriores de todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados a partir de enero de 1993.


CONTROLES CIFRADOS

Panel de control multifunción (882LMW)

- Controles remotos de programación
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO myQ®



902-928 MHz
50 canales de FHSS
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abre-puerta de garaje y los accesorios myQ.
- Permite el monitoreo y el control de los abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

COMPATIBLE CON HOMELINK®
(VERSIÓN 4.0 O MÁS RECIENTE**)

**Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN



100W

- Máx. 1 bombilla de 100 vatios
- Demora de luz de estado sólido con tiempo ajustable
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26 vatios
- Deshabilitada en modo de batería de respaldo

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

22

20

CABEZAL RIEL DE 7 PIES

CAJAS (2)

CAJA 1: 19.81" x 11.94" x 11.19"

- Cabezal del abre-puertas de garaje (8160WB)
- Batería (485LM)
- Panel de control multifunción (882LMW)
- Control remoto de 3 botones (893LM)

CAJA 2: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 7 pies)

- Riel en T de cadena de acero sólido ensamblado

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.

- Batería de respaldo integrada
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 12 controles remotos, 1 sistema de entrada con llave digital y 16 dispositivos myQ
- Alerta de cierre con operación de cierre en estado pasivo†
- Apertura rápida o de emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación/para mascotas
- Reversa de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura



†ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión a las personas: SOLO habilite la función de temporizador de cierre y de funcionamiento remoto myQ cuando el abre-puertas esté instalado en una puerta seccionada.

© 2019, The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com

ALARM.COM es una marca de servicio registrada de Alarm.com. Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. Google, Google Home, Google Assistant y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google Inc. Nest es una marca comercial de Nest Labs, Inc. XFINITY Home y el logotipo de diseño de XFINITY Home son marcas comerciales o marcas de servicio de Comcast Corporation. UL® y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2019 Todos los derechos reservados. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.
LMGDSPG8160WB 2/19

LiftMaster®