

1210E ABREPUERTAS DE GARAJE DE 1/2HP DE CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA

Estableciendo las normas de calidad y rendimiento.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**RENDIMIENTO
CONFIABLE
Y RESISTENTE**
Diseñado para adaptarse a diferentes aplicaciones

Cierre automático opcional

SEGURO

POSILOCK® protege electrónicamente la puerta contra una apertura forzada.

SECURITY+® 315MHz protege el acceso al garaje enviando un código nuevo con cada clic remoto.

THE PROTECTOR SYSTEM® (opcional) hace retroceder la puerta si el haz de luz detecta una obstrucción.

CIERRE AUTOMÁTICO (opcional) de la puerta después de un periodo determinado y requiere The Protector System®, fotocelda 770E.

CONFIABLE

LÍMITE DE CARRERA abre una puerta de hasta 5m.

TERMINALES QUICK-CONNECT™ facilitan la conexión de dispositivos.

GARANTÍA de 4 años para el motor y 1 año para las partes.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

BOTONERA ILUMINADA PARA PARED

Abre y cierra la puerta del garaje y programa los controles remotos.



41A5577-1

CONTROL REMOTO DE UN BOTÓN (2)

Opera un solo abrepuertas de garaje.



971-315LM

ACCESORIOS OPCIONALES:

CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES

Compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia para abrepuertas de garaje, portón y myQ®.



893MAX

THE PROTECTOR SYSTEM®

Fotocelda 770E, protege contra un cierre inesperado y habilita la función de cierre automático.



770E

PANEL DE CONTROL MYQ®

Provee la compatibilidad para utilizar la tecnología Security+ 2.0® y myQ®. Requiere myQ® Home Bridge 819LMB y fotocelda 770E.



889LM

MYQ® HOME BRIDGE

Conecta el abrepuertas de garaje y accesorios myQ® via Internet. Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y Siri® a los abrepuertas con Wi-Fi®.*



819LMB

*Para controlar este accesorio, que se puede utilizar como HomeKit de manera automática y fuera del hogar, se necesita un dispositivo Apple TV con iOS™ 10.0 o una versión posterior o un iPad con iOS 10.0 o configuración posterior como centro para el hogar.

GUÍA DE PRODUCTO 1210E
ABREPUERTAS DE GARAJE DE 1/2HP DE CA,
CON TRANSMISIÓN DE CADENA

LiftMaster®

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.

ABREPUERTAS DE GARAJE DE 1/2HP DE CA,
CON TRANSMISIÓN DE CADENA

MOTOR



- Potencia: 1/2HP
- RPM: 1625
- Protección térmica: automática
- Lubricación: permanente

SISTEMA ELÉCTRICO



- Alimentación: 120VCA/60Hz
- Potencia eléctrica: 540W
- Longitud del cable de enchufe: 1.23m. Tres terminales de contacto.

MECÁNICA



Materiales:

- Chasis: acero
- Riel: tipo "T" de tres piezas
- Carro: acero

Ajustes:

- Regulación de fuerza: mecánica para apertura y cierre.
- Calibración de límites: mecánica

Sistema de manejo:

- Mecanismo de transmisión: cadena completa
- Sistema de reducción 16:1
- Articulación de la puerta: de brazo ajustable



DIMENSIONES

| INSTALACIÓN DEL RIEL | MEDIDAS EN METROS | | |
|-----------------------------------|-------------------|------|------|
| Opciones de rieles | 2.13 | 2.43 | 3.07 |
| Longitud instalado | 3.15 | 3.46 | 4.07 |
| Apertura máxima | 2.28 | 2.60 | 3.20 |
| Espacio libre vertical necesario: | 5cm | | |
| Límite de carrera: | 5m | | |

VELOCIDAD DE MOVIMIENTO


18
cm/s
Para
apertura

18
cm/s
Para
cierre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+® 315MHz



Temperatura de servicio: -40 °C a 65 °C

Frecuencia:

- Control remoto de un botón (971-315LM)
- Abrepuertas de garaje: 315MHz
- Codificación antirrobo: Security+®

PANEL DE CONTROL

- Botonera iluminada para pared (41A5577-1)
- Programa los controles remotos.

COMPATIBILIDAD

COMPATIBLE CON HOMELINK®

Según el modelo y año del vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Revise el manual de su vehículo.

MYQ®

Panel de Control myQ® 889LM provee la compatibilidad para utilizar la tecnología Security+ 2.0® y MyQ®. Requiere myQ® Home Bridge 819LMB y fotocelda 770E.

MYQ® Home Bridge 819LMB conecta el abrepuertas de garaje y accesorios myQ® vía Internet. Compatible con Apple® HomeKit™ y Siri®.

ILUMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS



- Cantidad de lámparas: 1
- Potencia máxima: 100W
- Longitud de retardo de luz: ajustable de 1:30 a 4:30 minutos
- Tipo de retardo de luz: estado sólido

ENVÍO.

PESO EMBALADO

(en kilogramos)



11.5
CABEZAL



7.7
RIEL
2.13m

CAJAS (2)

Dimensiones caja 1: 50.8cm x 30.5cm x 24.1cm

Contenido:

- Botonera iluminada para pared 41A5577-1
- Dos controles remotos de un botón 971-315LM
- Cabezal del abrepuertas

Dimensiones caja 2: 104.1cm x 8.9cm x 5.1cm

Contenido:

- Riel en "T" de tres piezas

COMODIDAD Y SEGURIDAD.

- Cierre automático integrado
- Parada de seguridad cuando está abriendo
- Desenganche manual / emergencia
- La interrupción del haz de luz abre la puerta y enciende las luces
- Reconexión automática del carro
- PosiLock®
- Abertura de ventilación / para mascotas
- Programa hasta 54 controles remotos y una llave digital
- Reversa de seguridad cuando está cerrando



ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del garaje. Para reducir riesgos de daños a las personas, la función de operación remota de la unidad solo debe utilizarse con puertas seccionales.

Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU., y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House son marcas comerciales registradas de Genetex Corporation.
LMGDLAPG1210E 07/19